

# Päikesepaneelide ühenduspistikud

**MOREK**  
Creating a better future For You



- Kaablitele ristlõikega 2,5 ÷ 6 mm<sup>2</sup>
- Pingele kuni 1500 VDC
- Sisendvoolu tugevus kuni 25 A / 40 A
- Vastab MC4 standardile
- Kaitseklass IP 68
- Lihtne, tööriistavaba lahtiühendamine
- Versioonid kaabliliinile ja kilbile

MADE IN  
ITALY



Tüüp		PV 2,5-6 mm <sup>2</sup> "isane" ühenduspistik	PV 2,5-6 mm <sup>2</sup> "emane" ühenduspistik
Tellimiskood	Kaabliliinile	<b>MAP1006B40</b>	<b>MAP2006B40</b>
	Kilbile	<b>MAP1106B40</b>	<b>MAP2106B40</b>
Värvus		Must	Must
Kaabli ristlõige (mm <sup>2</sup> )		2,5 ÷ 6	2,5 ÷ 6
Sisendvoolu (A)		25 A (2,5 ÷ 4 mm <sup>2</sup> ) / 40 A (4 ÷ 6 mm <sup>2</sup> )	25 A (2,5 ÷ 4 mm <sup>2</sup> ) / 40 A (4 ÷ 6 mm <sup>2</sup> )
Pinge DC (V)		1500	1500
Impulsspinge (kV)		8	8
Isolatsiooni pinge (kV)		10	10
Keskonnaklass		3	3
Temperatuurivahemik (°C)		-40 ÷ +85	-40 ÷ +85
Elektriühenduse materjal		Tinatatud vask	Tinatatud vask
Isolatsiooni materjal		PPE + PS	PPE + PS
Tulekindlus		UL 94 V-0 standard, halogeenivaba	UL 94 V-0 standard, halogeenivaba
Laius / Kõrgus / pikkus (mm)		20 / 20 / 62	20 / 20 / 59
Kaal (g)		11	10
Pakend (tk)		50 / 300	50 / 300
Testitud vastavalt standarditele		EN 62852:2015 + A1:2020	



Pistikute paigaldustööriist (komplektis paar)		Presstangid ühendusklemmidele
Tellimiskood	<b>MAP0000A40</b>	<b>MAP0001A40</b>
Värvus	Valge	Punane / Sinine
Pakend (tk)	1 paar	1