

## AXPK 4G95

Alumiiniumsoontega 1kV maakaabel



### KIRJELDUS

Keerutatud ja tihendatud alumiiniumjuhtmetega maakaabel. Kohtkindlaks paigalduseks sise- ja välistingimustes, sobib ideaalselt pinnasesse paigaldamiseks.

### STANDARDID

**EVS-HD 603-5D**

**EVS-EN 60228**

**IEC 60502-1**

**EVS-HD 308 S2**

**EVS-EN 60332-1-2**

Jaotuskaablid nimipingega 0,6/1 kV

Kaablite sooned

Pressitud isolatsiooniga jõukaablid nimipingega 1 kV ja 3 kV.

Kaablite ja paindjuhtmete soonte tähistamine

Tule vertikaalne levik üksiku juhtme või kaabli ulatuses

Voolujuhi materjal

Alumiinium

Juhi pind

Paljas

Juhi isolatsioonimaterjal

XLPE

Soonte tähistus vastavalt HD 308 S2

Jah

Sisemise mantli materjal

Ei ole kohaldatav

Välismantli materjal

Polüvinüülkloriid (PVC)

Juhi suurim temperatuur [°C]

90

UV kindel

Jah

Min. käsitlustemperatuur [°C]

-15

Painderaadius (loogika)

12xD

Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6

Eca

Tuld hülgav

Vastavalt EN/IEC 60332-1-2

## TOOTE OMADUSED

Juhi kategooria	Klass 2 = kiuline
Voolujuhi kuju	Sektorikujuline
Juhi nimistlõige [mm <sup>2</sup> ]	95
Soonte arv	4
Koos kaitsejuhiga	Jah
Väliskatte värvus	Must
Välisläbimõõt, ligikaudne [mm]	34
Soone takistus 20°C juures [Ohm/km]	0,32
Koormusvool õhus [A]	236
Koormusvool pinnases [A]	220
Kaal [kg/km]	1 450
Min. painderaadius paigaldusel [mm]	400
DoP number	1015311

Koormusvool õhus, paigaldusviis E, temperatuur 25°C

Koormusvool pinnases, paigaldusviis D2 (vahetult pinnases).Pinnase temperatuur 15°C, soojuslik eritakistus 1,0 K·m/W

Toote nimi	EAN kood	Pakendi tüüp	Standardpikkus
AXPK 4G95 1kV	4741532130228	Trummel	1 000