

## AXPK-PE 4G25

Alumiiniumsoontega 1kV maakaabel



### KIRJELDUS

Alumiiniumjuhtmega jõukaabel. Kohtkindlaks paigalduseks välistingimustes sobib suurepäraselt kündmiseks.

### STANDARDID

<b>EVS-HD 603-5D</b>	Jaotuskaablid nimipingega 0,6/1 kV
<b>EVS-EN 60228</b>	Kaablite sooned
<b>IEC 60502-1</b>	Pressitud isolatsiooniga jõukaablid nimipingega 1 kV ja 3 kV.
<b>EVS-HD 308 S2</b>	Kaablite ja paindjuhtmete soonte tähistamine
Voolujuhi materjal	Alumiinium
Juhi pind	Paljas
Juhi isolatsioonimaterjal	XLPE
Soonte tähistus vastavalt HD 308 S2	Jah
Sisemise mantli materjal	Ei ole kohaldatav
Välismantli materjal	Polüetüleen (PE)
Juhi suurim temperatuur [°C]	90
UV kindel	Jah
Min. käsitlustemperatuur [°C]	-20
Painderaadius (loogika)	12xD
Tulereaktsiooni klass vastavalt EN 13501-6	Fca

## TOOTE OMADUSED

Juhi kategooria	Klass 2 = kiuline
Voolujuhi kuju	Ümar
Juhi nimistlõige [mm <sup>2</sup> ]	25
Soonte arv	4
Koos kaitsejuhiga	Jah
Väliskatte värvus	Must
Välisläbimõõt, ligikaudne [mm]	23
Soone takistus 20°C juures [Ohm/km]	1,2
Koormusvool õhus [A]	105
Koormusvool pinnases [A]	100
Kaal [kg/km]	535
Min. painderaadius paigaldusel [mm]	270
DoP number	1016413

Koormusvool õhus, paigaldusviis E, temperatuur 25°C

Koormusvool pinnases, paigaldusviis D2 (vahetult pinnases).Pinnase temperatuur 15°C, soojuslik eritakistus 1,0 K·m/W

Toote nimi	EAN kood	Pakendi tüüp	Standardpikkus
AXPK-PE 4G25 1kV	4741532130310	Trummel	1 000